

Република Србија
Број предмета: ROP-ARI-23717-LOC-1/2025
Заводни број: LU-30/25
Датум: 14.10.2025. године
Ариље, Србија

Општинска управа општине Ариље, поступајући по захтеву [REDACTED] [REDACTED] преко пуномоћника [REDACTED] ул. [REDACTED] на основу члана 53.а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020, 52/21 и 62/23), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 96/2023), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 87/2023), Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибавити акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму, садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи („Сл. гласник РС“ бр. 87/2023 и 16/2024), Плана Генералне Регулације Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 1/17) и Измена и допуна Плана Генералне Регулације Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 7/24) издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу унутрашње гасне инсталације – УГИ за производни погон текстилне трикотаже Митекс д.о.о Ариље на катастарској парцели број 723/2 КО Церова

1.Подаци о катастарској парцели/локацији и површина катастарске парцеле

Увидом у електронску базу Републичког геодетског завода, врста земљишта и начин коришћења катастарске парцеле број 723/2 КО Ариље је следећи:

Врста земљишта: земљиште у грађевинском подручју.

Начин коришћења земљишта:

- земљиште под зградом и другим објектом, површине 161 m²;
- земљиште под зградом и другим објектом, површине 3.817 m²;
- земљиште под зградом и другим објектом, површине 745 m²;
- земљиште под зградом и другим објектом, површине 3.023 m²;
- земљиште под зградом и другим објектом, површине 1.400 m²;
- земљиште под зградом и другим објектом, површине 526 m²;
- земљиште под зградом и другим објектом, површине 121 m²;
- земљиште под зградом и другим објектом, површине 162 m²;
- земљиште под зградом и другим објектом, површине 31 m²;
- земљиште под зградом и другим објектом, површине 23 m²;
- земљиште под зградом и другим објектом, површине 126 m²;
- земљиште уз зграду и други објекат, површине 9.269 m²;

Укупна површина катастарске парцеле број 723/2 КО Церова је 19.404 m².

- На основу Копије катастарског плана водова, Републичког геодетског завода, Сектора за катастар непокретности – Одељења за катастар водова Ужице (број предмета: 956-307 21198/2025 од 20.8.2025. године) преко предметне парцеле евидентирана је телекомуникациона, водоводна, канализациона, електроенергетска и гасоводна мрежа.

- На основу Копије катастарског плана, Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Ариље (број предмета: 952-04-138-16757/2025 од дана 20.8.2025. године) на предметној парцели евидентирано је 11 објеката.

Према архивском пројекту објекат број 2 – ткачница, објекат број 6-радионица.

-Овај орган нема увид у званични лист непокретности, уколико је на парцели објеката који су саграђени без одобрења за градњу исте је потребно уклонити или озакопити у складу са Законом о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, број 96/2015, 83/2018, 81/2020 — одлука УС, 1/2023 – одлука УС и 62/2023).

2.Подаци о бројевима катастарских парцела преко којих прелазе прикључци инфраструктуре:

Према Идејном решењу прикључак на DGM:PE ≈ 90 , укупни капацитет: 650 м³/h, врста прикључка: трајан, врста мерног уређаја: мерно регулациони сет за гас.

3.Класа и намена објекта:

Инфраструктурни објекат – Гасовод (Унутрашња гасна инсталација) у складу је са Правилником о класификацији објеката („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) и припадају категорији Г, класификационе ознаке 222100 – Локални цевоводи и водови – Локалне мреже гасовода - Локални надземни или подземни цевовод за дистрибуцију гаса (ван зграда) – 100 %.

4.Бруто површина објеката за коју се издају локацијски услови:

Основни подаци о објекту и локацији

Димензије објекта:

- Процењена количина гаса: $Q = 650 \text{ m}^3/\text{h}$
- Укупна дужина УГИ: 134 m
- Пречник УГИ: Ø 26,9x2,3-6,0 m; Ø 88,9x3,2-4,0m; Ø 114,3x3,6-124,0m

Материјализација објекта: Унутрашња гасна инсталација – мерени део - Челичне бешавне цеве

Друге карактеристике објекта: Предвиђена опрема се повезује на будућу опрему у котларницама К1 и К2 постојећег објекта. **Котларнице нису предмет овог пројекта.**

Сажети технички опис

Технички опис терена приказаног на ситуационом плану.

У производном погону текстилне трикотаже „МИТЕКС“ д.о.о. Ариље, на локацији Церова, за потребе технолошког процеса производње користе се генератори топлоте (котлови) који користе мазут као погонски енергент.

Овим пројектом је предвиђена изградња унутрашње гасне инсталације због супституције енергента у генераторима топлоте. Нови енергент је гас и постојеће уређаје и објекте број 2 и број 8 (котларница K1 и K2 предмет другог пројекта) треба, без промене капацитета, заменити, дорадити или прилагодити новонасталим условима у складу са прописима из гасне технике (Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница, "Службени лист СФРЈ", бр. 10/90 и 52/90. и др.) и осталим позитивним прописима.

Предметни објекти број 2 и 8 се налазе на парцели кп бр. 723/2 КО Церова, површине 2351 m² и 162 m². Терен је раван, апсолутне коте терена око улаза у комплекс и предметних објеката варирају од 332.90 mnv до 333.10 mnv.

Укупна дужина УГИ-а је око 134 m.

За потребе снабдевања потрошача природног гаса изградњом унутрашње гасне инсталације за производњу предузећа Митекс д.о.о. Ариље, Ступчевићи бб, 31230 Ариље дистрибутер гаса "Сигас" д.о.о. Пожега, Николе Пашића бр.2 из Пожеге је изградио мерно регулациону станицу MPC G-400 Qmax=650 Sm³/h са прикључним гасоводом на парцели Инвеститора к.п. број 723/2 КО Церова, улица Виктора Зевника.

Унутрашњом гасном инсталацијом – УГИ се сматра гасовод након мерно регулационе станице. Развод унутрашње гасне инсталације изводи се по објекту (фасади и корову), ван објеката (са објекта 2 на објекат 8) и завршава се са гасним славинама ван објеката као границом пројекта (према графичком прилогу).

Место прикључења

Након MPC G-400 (MPC није предмет овог пројекта) која је следећих карактеристика:

Улазни притисак гаса: 2-4 bar

Излазни притисак природног гаса: 300 mbar

Максимални проток: Q=650 Sm³/h

Пречник улаза гасоводне цеви: DN65 NP16

Пречник излазне гасоводне цеви: DN100 NP16

УГИ се монтира надземно развод унутрашње гасне инсталације од од челичних бешавних цеви DN100 (Ø114,3x3,6), DN80 (Ø88,9x3,2) и DN20 (Ø26,9x2,3). На самој фасади је постављена противпожарна славина S2 PP DN100, а која је одређена према члану број 56. Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar "Службени гласник РС" број 86/2015 од 14.10.2015. године.

Након следе прирубнице DN100 (према графичком прилогу) челична бешавна гасоводна цев скреће по фасади производног објекта h=4.0m до рачвања на две гране гасовода. Рачвање ће се урадити преко "Т" комада DN100/DN20.

Одбајање DN20 је за мањи потрошач као резерва у овом момету. Један део гране Ø114.3x3.6mm је предвиђен да се води према крају објекта 2 деоница III наставља ка северном делу објекта 2 по крову објекта 2 до одвајања гране након редукције DN100/DN80 води се према производном погону где се испред објекта 2 завршава са гасном славинам S2 DN 80 (граница пројекта). Гасна цев је димензије Ø88.9x3.2mm. Након одвајања деонице IV

унутрашња гасна инсталација наставља даље преко крова до објекта 6 са челичним бешавним цевима Ø114.3x3.6mm и завршава се гасном славином DN100 S3 PP и она представља и крај овог пројекта унутрашње гасне инсталације на објекту 8. Остала гасна опрема се испоручује као саставни део опреме за котларнице које су предмет другог пројекта.

ПОТРОШАЧ ПРИРОДНОГ ГАСА

Потрошач природног гаса је котао "Kirka" (снаге 1,63MW) и горионици Weishaupt (снаге 2,6MW) и котао Лоос. Комплетна гасна опрема саме котларнице је повезана гасним цевоводом који се такође испоручује са опремом (атестна документација).

Горионици (природни гас) су следећих карактеристика:

Произвођач: Weishaupt

Тип: Monarh

Снага: 350-2600 kW

Притисак гаса: $p_{max.}=500 \text{ mbar}$, $p_{min.}=15 \text{ mbar}$

Укупна максимална снага горионика котлова је $Q_{uk.}=(2 \times 1630) \text{ kW}=3260 \text{ kW}$

Испред сваког горионика се уграђује припадајућа гасна рампа. Након гасне рампе преко стабилизатора притиска, притисак природног гаса се константно одржава на радном притисаку за правилан рад горионика.

Диспозиција унутрашње гасне инсталације и опреме са детаљима је дата у графичким прилозима.

Котларнице су предмет другог пројекта.

Предвиђено је повезивање унутрашње гасне инсталације са главном сабирницом. Бакарном плетеницом 16mm² врши се повезивање сабирнице на регулациони сет, а уземљење се врши преко Zn траке 4x25mm, у свему према графичкој документацији. Бакарном плетеницом 16mm², повезују се врата ормара, кућиште и метални делови гасне цеви које излазе из сета. По извршеним радовима обавља се мерење уземљења и изједначења потенцијала о чему се издаје записник.

Постављање регулационог сета у складу са Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима до 16 bar, (објављен у "Служебеном гласнику РС, бр. 86/2015." од 14.10.2015.године).

Минимална хоризонтална растојања постављања МРС, МС односно РС, за објекте у којима стално или повремено борави већи број људи, дата су у поглављу III,, члан 11. или члан 12. Правилника.

5.Подаци о правилима уређења и грађења:

Предметна катастарска парцела број 723/2 КО Церова је обухваћена Планом Генералне Регулације Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 1/17) и Изменама и допунама Плана Генералне Регулације Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 7/24) и налази се у урбанистичкој целини 8.16 у радној зони, део предметне парцеле је планиран за јавну саобраћајну површину.

Општи услови за постављање инсталација (електроинсталације, ПТТ, гасне инсталације, водовод и канализација и сл.)

Паралелно вођење инсталација: Предметне инсталације планирати на удаљености минимално 3 m од крајње тачке попречног профила-ножице насипа трупа пута, или спољне ивице путног канала за одводњавање.

Уколико због просторних ограничења није могуће поступити по предходном ставу, потребно је пројектним решењем обезбедити стабилност пута.

Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путем:

- да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви;
- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана са по 3 m са сваке стране;
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35-1,50 m и више, у зависности од конфигурације терена;
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви 1,20-1,35 m.
- укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација на мин. 10 m.

Услови прикључења на инфраструктуру

Општи услови изградње инфраструктурних мрежа

Све инфраструктурне мреже налазиће се у регулационом појасу саобраћајница са распоредом који је дефинисан планом сваке инфраструктурне мреже. Промена положаја инфраструктурних мрежа у регулационом профилу саобраћајнице се дозвољава у случајевима када је то неопходно због ситуације на терену, а не сматра се изменом Плана, уз поштовање важећих техничких услова о дозвољеним растојањима код паралелног полагања и укрштања инфраструктурних водова. Дозвољено је вршити реконструкцију и санацију постојећих инфраструктурних инсталација истим или већим пречницима (капацитетима), у зависности од потреба, али по постојећим трасама.

Могуће је полагање инфраструктурних мрежа кроз земљиште осталих намена због услова прикључења објеката, а уз сагласност власника (корисника) земљишта о праву службености пролаза.

Уколико се приликом изградње нових саобраћајница постојеће инфраструктурне мреже (електроенергетска, гасоводна, тт) нађу у делу коловоза (испод саобраћајница), неопходно је извршити њихово измештање или одговарајућу заштиту. Уколико се нађу у осталом земљишту, извршити њихово измештање у регулациони појас саобраћајнице.

Све инфраструктурне мреже реализовати према условима надлежних јавних предузећа.

Напомена: Сви подаци дати решењима инфраструктурних мрежа на подручју ПГР-е су оријентациони и служиће као основа за израду техничке документације инфраструктуре. При изради техничке документације ускладити међусобне положаје свих инсталација поштујући правила грађења прописана овим планским документом.

Кроз поступак прибављања услова имаоца јавног овлашћења су прибављени услови СИ ГАСА са захтевом да сагледају и да ли планирана изградња утиче на постојеће водове, као и да ли је Идејно решење пројектовано према вашим условима из разлога што кроз Измене и допуне плана генералне регулације Ариље не садрже специфичне услове који се односе на изградњу унутрашње гасне инсталације. **Плански документ дефинише да све инфраструктурне мреже треба реализовати према условима надлежних јавних предузећа.**

Заштита суседних објеката

На грађевинским парцелама није дозвољена било каква изградња која би могла угрозити објекте на суседним парцелама и њихову функцију.

Код грађења објеката на граници катастарске парцеле према суседу водити рачуна да се објектом или неким његовим елементом (испадом, стрехом и сл) не угрози ваздушни, односно подземни простор суседне парцеле. Приликом формирања градилишта и изградње потребно је обезбедити све објекте на парцели као и суседне објекте у погледу статичке стабилности.

6.Услови заштита животне средине:

Према мишљењу Министарства заштите животне средине (број предмета: 003583999 2025 од дана 25.8.2025. године), предметни пројекат се не налази на Листи I и II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја, односно Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 114/2008), те стога носилац пројекта није у обавези да за наведени пројекат покрене поступак процене утицаја на животну средину.

7. Услови за пројектовање и прикључење/укрштање и паралелно вођење:

Услови за пројектовање/укрштање и паралелно вођење са гасоводном мрежом:

Према техничким условима предузећа „СИГас“ д.о.о. Пожега (број предмета: 146/2025 од дана 29.8.2025. године).

Услови за безбедносно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија

У обавештењу Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Ужицу (број предмета: 07.31 број 217-3-975/25 од дана 22.08.2025. године) наведено је да за постављање унутрашње гасне инсталације за потребе снабдевања природним гасом потрошача у котларницама K1 и K2 постојећег објекта „Митекс“, на КП 723/2 КО Церова није прописана законска обавеза прибављања услова заштите од пожара за безбедно постављање у смислу чл. 6. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“ бр. 54/15).

Такође, у истом обавештењу истиче се да је у фази пројектовања и извођења радова са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима, потребно применити мере заштите од пожара утврђене важећим законима, техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од пожара.

Услови за пројектовање/услови заштите од пожара:

Према условима Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Ужицу (број предмета: 07.31 број 217-28-1315/25 од дана 22.8.2025. године).

Услови за пројектовање/укрштање и паралелно вођење са телекомуникационом мрежом:

Према Техничким условима Телеком Србија а.д. Дирекција за технику, Одељење за планирање и изградњу мреже Ужице, Пријеполје (број предмета: 373105/3 -2025 БТ од дана 1.9.2025. године).

Услови за пројектовање и прикључење на јавну саобраћајну површину:

У обавештењу Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте, Општинске управе општине Ариље изјашњава се као ненадлежно, наводећи да је увидом у достављену документацију за предметни пројекат константовано да се радови не одвијају на јавним површинама у власништву Општине Ариље (број услова: УПП-12/25 од дана 3.9.2025. године).

Напомињемо да је захтев имаоцу упућен за пројектовање и прикључење на јавну саобраћајну површину.

Услови за пројектовање/укрштање и паралелно вођење са електроенергетском мрежом:

Према условима Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице (број предмета: 2541200-Д.09.16.-527350/2-24, ПР-ЕНГ-01.80/02 од дана 5.12.2024. године).

Услови за пројектовање/укрштање и паралелно вођење са водоводном и канализационом мрежом:

Према техничким условима ЈКП „Зелен“ Ариље (број предмета: ROP-ARI-23717-LOC-1-НРАР-7/2025 од дана 22.9.2025. године). Саставни део услова је и графички приказ.

Мишљење о потреби покретања поступка процене утицаја у поступку издавања Локацијских услова:

Према мишљењу Министарства заштите животне средине носилац пројекта није у обавези да за предметни пројекат покрене поступак процене утицаја на животну средину (број предмета: 003583999 2025 од дана 25.8.2025. године).

8.Подаци о постојећим објектима које је потребно уклонити пре грађења:

Увидом у захтев и Идејно решење нису назначени објекти за уклањање.

9.Рок важења локацијских услова:

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

10.Посебни услови:

- Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање Решења на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) поднесе техничку документацију уређену у складу са Законом, односно у складу са Правилником о

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем путем („Сл. гласник РС“, бр. 96/2023) и доказ о одговарајућем праву на земљиште у складу са чланом 135. Закона. Идејним решењем ја планирано постављање и надземног гасовода преко објеката(2 и 6), потребно је решити имовинско правне односе - члан 26. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 96/2023).

- Обавеза пројектанта је да испоштује све законске и подзаконске акте у зависности од специфичности предметног објекта. У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу којег је издато Решење о одобрењу за извођење радова, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант који је израдио и потписао техничку документацију, вршилац техничке контроле и инвеститор. Како је планирано постављање гасоводне мреже на објекте, за све евентуалне последице и штету одговорност сноси пројектант и инвеститор.

- Инвеститор је дужан да у потпуности испоштује услове од имаоца јавних овлашћења који су саставни део Локацијских услова.

Геолошке карактеристике: за ову локацију нема детаљних истражних радова. Обавеза инвеститора је да изврши испитивање терена пре израде техничке документације.

Напомена: Овај орган има границе овлашћења које су дефинисане чланом 8ђ. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020, 52/21 и 62/23).

Истим чланом, ставом 9. је дефинисано и:

„ У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола или решење из члана 145. овог закона, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант који је израдио и потписао техничку документацију, вршилац техничке контроле и инвеститор.“

Услови заштите од пожара

Објекти морају бити изведени према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима у складу с Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара ("Службени лист СФРЈ" бр. 30/91), Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Службени лист СРЈ", бр.8/95), Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09 и 20/15) и другим прописима који уређују ову област.

Основне мере заштите од пожара су:

- Ради заштите од пожара да буде омогућено кретање интервентних возила (ватрогасна возила, хитна помоћ, милицијска кола) планирањем потребне ширине саобраћајница: за двосмерни саобраћај 6,0 m са потребним радијусом мин. 7,0 m, а да као најудаљенија тачка објекта од постојеће саобраћајнице не буде већа од 25,0 m,
- Обезбедити довољне количине воде за гашење пожара,
- При изградњи објекта поштовати прописе из противпожарне заштите,
- Растојање између објекта мора бити тако да спречи преношење пожара са објекта на објекат и омогући приступ сваком објекту појединачно,

- Лако запаљиве и експлозивне материје потребно је складиштити на прописан начин уз одговарајућу сагласност и мере заштите.

Заштита од земљотреса:

Подручје Плана, спада у зону VIII степена MCS. На поменутом подручју није било катастрофалних потреса, али се не искључује могућност јачих удара.

Основну меру заштите од земљотреса представља примена принципа асеизмичког пројектовања објеката, односно примена сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи на сеизмичким подручјима.

Ради заштите од потреса, објекти морају бити реализовани и категорисани према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима ("Службени лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).

Елаборат енергетске ефикасности за зграде израђен према прописима о енергетској ефикасности зграда.

Сви потребни елаборати и студији уз пројекат за грађевинску дозволу прилажу се у складу са чланом 57. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката.

Поука о правном средству:

На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном Општинском већу Општине Ариље року од три дана од дана достављања локацијских услова, а преко система за електронско подношење пријава. Уз приговор се подноси и доказ о уплати локалне административне таксе у износу од 260,00 динара на рачун бр. 840-742251 843-73 модел 97, позив на број 88-004-03976 а све у складу са Одлуком о локалним административним таксама („Службени гласник општине Ариље“ 10/2012).

ПРИЛОЗИ:

Саставни део локацијских услова је графички прилог - Идејно решење (број техничке документације: 1 [REDACTED]), израђено од стране Агенција за инжењерске и друге услуге [REDACTED] Лучани, главни пројектант: [REDACTED] дипл.инж.маш. (број лиценце: 330 9005 04), одговорно лице пројектанта: [REDACTED], као и услови имаоца јавних овлашћења.

ОПШТИНА АРИЉЕ

- Општинска управа –

Број предмета: ROP-ARI-23717-LOC-1/2025

LU-30/25, 14.10.2025. године

Овлашћено лице НО

**Руководилац Одељења за урбанизам,
изградњу и инспекцијске послове
Ружица Николић Василић**